

Vision Realizer

HIGH RESOLUTION, COMPACT & EASY MAINTENANCE 3D PRINTER



for Fine Modeling Jewelry

***Vision Realizer
RVS-G1***



for Jewelry,
Figure & Industrial Design

***Vision Realizer
RVS-R1***



for Jewelry, Figure & Industrial Design

***Vision Realizer
RVS-B1***



for Fine Modeling Jewelry

***Vision Realizer
RVS-NewS1***



for Fine Modeling Jewelry

***Vision Realizer
RVS-Mini***

精密・高速造形

XY 解像度 : max 40ミクロン、Z 解像度 : max 15ミクロンながらも
リングなら、RVS-G1 で約1時間、RVS-R1で約1.5時間、RVS-miniで約2時間と極めて短時間で造形が可能です。

用途に適した材料





ゴム型専用の RVS-G1/R1 には、精密かつ高速造形が可能なアクリル系樹脂、
直接鋳造用途の RVS-mini にはワックス原型と共に一般的な石膏で鋳造可能な直接鋳造樹脂をそれぞれご用意しています。

省スペース設計・信頼性と耐久性を追求したシンプルなデザイン

Vision Realizer は CAD デザイナーの机にも置けるコンパクト・軽量な設計になっています。

安心の国産 3D Printer (ハードもソフトも自社開発)

ユーザーが安心してお使いいただけるよう、構造から動作まで熟知したエンジニアが
設置から保守まで一貫して責任をもって対応致します。



PRODUCT SPECIFICATION

Model	XY Resolution	Z Resolution	Work Area	Light Source
RVS-G1	40 micron	15-50 micron	40 x 30 x 60 mm	Halogen 3,000 h
RVS-R1	60 micron	15-50 micron	60 x 45 x 120 mm	Halogen 3,000 h
RVS-newS1	28 micron	15-50 micron	56 x 31 x 100 mm	Halogen 4,500 h
RVS-B1	80 micron	15-50 micron	82 x 61 x 180 mm	Halogen 3,000 h
RVS-Mini	56 micron	15-50 micron	43 x 27 x 180 mm	LED 20,000 h

読込可能なデータ形式 : STL, SUF, DXF, LW0, 3DS, MQ0, ROK, COB, OBJ, DAE, FBX, PLY
諸元 : 電源 AC 100~240 V、周波数 50/60 Hz、消費電力 300 W
寸法・重量 : RVS-G1: W410 x D400 x H450 mm 21 kg、RVS-R1: W410 x D400 x H500 mm 24 kg
RVS-NB: W600 x D500 x H510mm 30 kg、RVS-mini: W205 x D208 x H335mm 9 kg
操作用ノート PC の必要スペック : OS: Window7 [64bit] / Windows8 [64bit]、CPU: Intel Core i5 以上、メモリ: 8G、HDD: 120GB 以上 (SSD 推奨)

WHO WE ARE :

株式会社リアルビジョンシステムズは、6年以上前からDLP型小型精密3Dプリンタを開発から販売保守まで行っており、数少ない国産メーカーです。高い精度が要求される宝飾品・デンタル・フィギュアなどの業界向けにそれぞれのニーズにあった商品をご提供しております。

開発・製造・販売元:

株式会社 リアルビジョンシステムズ

〒215-0003 川崎市麻生区高石2-35-2-305

TEL: 044-543-9137 E-MAIL: info@rv-sys.com

<http://www.rv-sys.com/>

